



EF 15

K dodání je také bílé provedení (WH)



Řada tří světlometů pro venkovní použití, se symetrickým i asymetrickým rozložením svítivosti pro 70W až 600W vysokotlaké sodíkové výbojky a halogenidové výbojky.

Těleso: černý termoplast zpevněný skelnými vlákny. Díly pro provoz výbojky jsou namontovány na vyjímatelné ocelové galvanizované desce a umístěny ve spodní části izolační elektrické připojovací skříň.

Reflektor: anodizovaný ($s = 6$ až 8μ) a leštěný hliník o čistotě 99,85 s kládívkovým desénem pro provedení s širokým rozložením svítivosti a s leštěným povrchem pro úzké rozložení.

Krycí sklo: 5 mm tlusté (3 mm v případě EF 15) čiré temperované sklo. Je připevněno na černém dolů odklápěném rámu z technického polymeru a upevněném sklopným sponami z nerezové oceli. Mezi tělesem a rámem je silikonové těsnění.

Objímka: porcelánová se zařízením proti vyšroubování u provedení E27 a E40; steatitová u provedení Rx/s.


Elektrické napájení: přímo pomocí kompletu svorkovnice a kabelové příchytky u připojovací skříni zapuštěné v zadní části svítidla; kabelovou vývodkou PG 13,5.

Připojovací skříň je utěsněna krytem připevněným 4 závitořeznými šrouby.


Montáž: pomocí zinkované ocelové liry (o tloušťce 5 mm u typů EF 25 a EF 40; 4 mm u typu EF 15) s úhlovou zaměřovací stupnicí na obou stranách.

Ochranná mřížka: elektricky svařená z ocelového galvanizovaného drátu, připevňná k rámu samořeznými šrouby.

EF40 400 M AS




EF40 400 M SM




Náhradní díly:
viz strana 126

Normy:
viz strana 114


EF25 250 M AS




EF25 250 M SM





EF15 150 M AS



EF15 70 M AS





Typ	Popis	Hmotnost (kg)	Balení (ks) Krabice	Kód výrobku
Příslušenství				
EF				
EFG 15	Ochranná mřížka pro EF15	0,18	1	34090
EFG 25	Ochranná mřížka pro EF25	0,28	1	34092
EFG 40	Ochranná mřížka pro EF40	0,34	1	34094

Náhradní díly

EF				
EFV 15	Čelní krycí sklo pro EF15	0,80	1	34232
EFV 25	Čelní krycí sklo pro EF25	0,90	1	34240
EFV 40	Čelní krycí sklo pro EF40	0,97	1	34638

Typ	Světelný zdroj	Hmotnost (kg)	Balení (ks) Karton Paleta	Kód výrobku
EF 40				
Třída:		IP 65		
230V 50Hz		CEI 34.21 / EN 60598-1, IEC 598		
EF40 250 S AS	LU250/T/40	10,9	1 8	33714
EF40 250 S SM	LU250/T/40	10,9	1 8	33716
EF40 250 M AS	ARC250/T/H/742/E40	11,0	1 8	33723
EF40 250 M SM	ARC250/T/H/742/E40	11,0	1 8	33730
EF40 400 M AS	ARC400/T/H/742/E40	12,1	1 8	33738
EF40 400 M SM	ARC400/T/H/742/E40	12,1	1 8	33740
EF40 400 S AS	LU400/T/40	12,1	1 8	33731
EF40 400 S SM	LU400/T/40	12,1	1 8	33734
EF40 600 S SM	LU600/HO/T/40	13,9	1 8	33743

Komplet s výbojkou.

EF 25				
Třída:		IP 65		
230V 50Hz		CEI 34.21 / EN 60598-1, IEC 598		
EF25 150 S AS	LU150/T/40	8,40	1 16	33697
EF25 150 S SM	LU150/T/40	8,40	1 16	33698
EF25 250 S AS	LU250/T/40	9,50	1 16	33704
EF25 250 S SM	LU250/T/40	9,50	1 16	33705
EF25 250 M AS	ARC250/T/H/742/E40	9,50	1 16	33710
EF25 250 M SM	ARC250/T/H/742/E40	9,50	1 16	33713

Komplet s výbojkou.

EF 15				
Třída:		IP 65		
230V 50Hz		CEI 34.21 / EN 60598-1, IEC 598		
EF15 70 M AS	ARC70/TD/742/RX7S	5,80	1 30	33691
EF15 150 M AS	ARC150/TD/742/RX7S	7,10	1 30	33695
EF15 70 S AS	LU70/90/T12/27	5,80	1 30	33690
EF15 100 M AS	MXR100/UJ/27	6,20	1 30	33692

Komplet s výbojkou.

EF 15				
Třída:		IP 65		
230V 50Hz		CEI 34.21 / EN 60598-1, IEC 598		
EF15 70 W	CMH70/TD/UVC/942/Rx7s	5,80	1 30	38972
EF15 150 W	CMH150/TD/UVC/942/Rx7s-24	7,10	1 30	38973

Komplet s výbojkou.

AS = Asymetrický SM = Symetrický M = Halogenidová výbojka S = Vysokotlaká sodíková výbojka