

**DL-SYSTEM**CERTIFICATE No. C-0145/00  
**ISO 9001**

vedení obchodu a Severní Čechy  
obchod Jižní Morava  
obchod Severní Morava a Východní Čechy  
obchod Praha, Střední a Jižní Čechy  
obchod Západní Čechy  
export/import  
výrobně-technické informace  
světelně-technické informace  
zásobování  
ekonomika  
personalistika

Roman Kamba +420 777 555 300  
Lubomír Kríž +420 777 555 310  
Květoslav Hejda +420 777 555 350  
Miroslav Mazurek +420 777 555 340  
Milan Bernášek-Plzeň +420 603 559 806  
Eva Benešová +420 777 555 700  
Miroslav Handl  
Michal Malik  
Vladimír Kamba  
Jiří Ševčík  
Eva Benešová

KambaR@dlsystem.cz  
KrizL@dlsystem.cz  
HejdaK@dlsystem.cz  
MazurekM@dlsystem.cz  
MazurekM@dlsystem.cz  
BenesovskaE@dlsystem.cz  
HandIM@dlsystem.cz  
MalikM@dlsystem.cz  
KambaV@dlsystem.cz  
SevcikJ@dlsystem.cz  
BenesovskaE@dlsystem.cz

**DL-SYSTEM, s.r.o.** nám. Svobody 8; 687 08 Buchlovice  
společnost je zapsaná u KS-obch.rejstřík Brno, Husova 15; oddíl C, vložka 16746  
<http://www.dlsystem.cz> E-mail: [dlsystem@dlsystem.cz](mailto:dlsystem@dlsystem.cz)

IČO: 60723483; DIČ: 336-60723483; Banka: ČSOB 8010-0503880783/0300  
Tel: +420 572 595 810-1; Fax: +420 572 595 812; GSM: +420 777 555 321

## OA 250/PP

### Svítlidlo na přechody pro chodce



#### Technické informace:

##### Materiály:

Tělo: tlakově litý hliník, slitina AL-Si 12

Kryt: tlakově litý hliník, slitina AL-Si 12, součástí krytu je rovné tvrzené sklo tloušťky 4mm.

Reflektor: leštěný anodizovaný hliníkový plech

Povrchová úprava: RAL 9010 bílá

##### Mechanické vlastnosti:

Stupeň krytí IP 54 - svítidlo je chráněné před prachem a stříkající vodou.

##### Elektrické vlastnosti:

Napětí: 220/230V – 50Hz – třída I


Součástí jsou 2 boční blikající oranžové svítidla se zdroji 21W pro napětí 12V (jsou připojena k transformátorovému bloku).

##### Montáž:

Na stěnu: pomocí držáku nebo konzoly nástěnné

Na stožár: pomocí konzoly na dřík stožáru 76mm

## Rozměry svítidla:



	A	B	C	D	E	F	G	kg
OA-250/PP	218	125	105	470	490	605	530	12,4

Křivka svítivosti pro svítidlo s halogenidovou výbojkou MH 150W.

